

LUX-top® FALZ - Cubierta con junta alzada doble

TIPO

FALZ

Punto de anclaje con abrazadera de sujeción para junta alzada doble en perfil de acero, aluminio, cobre, acero inoxidable y Zinc.

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.



DATOS TÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Certificación: Nr. ZB 09-4537

Altura: 170 mm

Montaje sin perforación de la cubierta

Rango de ajuste 420 - 1.000 mm

Medidas de la placa base: depende del perfil de la chapa

Diámetro de la barra: 16 mm

Grosor mínimo de la chapa:

- Acero 0,5 mm

- Cobre 0,6 mm

- Zinc 0,7 mm

- Acero zincado 0,6 mm

- Aluminio 0,7 mm

DISTANCIADEMONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIALDEMONTAJE

> Abrazadera de sujeción de aluminio con 8 tornillos de fijación.

