

LUX-top® FALZ - PLUS para cubiertas perfiladas

TIPO

FALZ-PLUS

Punto de anclaje variable con abrazadera de sujeción para cubiertas con perfil en cresta- Tipo: Kalzip, Bemo, Alufalz y semejantes.

Examinado y certificado conforme a la norma UNE-EN 795 clase A y B por el Organismo Notificado DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).

Puede ser usado como punto anclaje único o como soporte en la línea de vida Lux-top® FSE 2003 recogida en la norma EN 795 clase C.



DATOSTÉCNICOS

Número de usuarios, máx.: 3 personas

Material: W1.4301 / AISI 304

Certificación: Nr. ZP/B042/11

Altura: 170 mm

Montaje sin perforación de la cubierta

Rango de ajuste 333 - 434 mm y 500 - 600 mm

Medidas de la placa base: depende del perfil de la chapa

Diámetro de la barra: 16 mm

Grosor mínimo de la chapa:

- Acero 0,6mm

- Aluminio 0,7mm

DISTANCIADEMONTAJE

Dependerá de las normas nacionales y de la forma del edificio.

MATERIALDEMONTAJE

> Abrazadera de sujeción de aluminio con 4 tornillos de fijación.